



Anfangsdosierung von REVAcil und REVAtop

Schwimmbecken Inhalt in Liter	REVAcil Zugabe	REVAtop Zugabe
20.000	1,0 l	2,0 L
30.000	1,5 L	3,0 L
40.000	2,0 L	4,0 L
50.000	2,5 L	5,0 L
60.000	3,0 L	6,0 L
80.000	4,0 L	8,0 L
100.000	5,0 L	10,0 L

Anmerkung: In den ersten Wochen kann der REVAcil-Verbrauch etwas hoch sein, auch ist die Bildung von rosa Schaum möglich.

Pflege während der Badesaison

Prüfen Sie jede Woche den REVAcil-Gehalt und den pH-Wert mit Hilfe der REVA-Teststreifen.

REVAcil-Gehalt

Am Anfang kann es vorkommen, dass Sie in den ersten 2-3 Wochen REVAcil nachdosieren müssen, bis das REVAcil alle Teilchen im Wasser ausgeflockt hat. Danach benötigen Sie in 2-6 Wochen eine normale Dosierung.

pH-Wert

Der Wert soll zwischen 7,2 und 7,4 gehalten werden. Falls erforderlich, den pH-Wert mit pH-Plus oder pH-Minus einstellen.

Häufigkeit der REVAtop- Zugabe: Allgemeine Methode

In der Hochsaison ist meist eine Zugabe von 1 Liter pro 10m³ Wasser REVAtop alle 2 - 6 Wochen ausreichend. Die Dosis auf einmal ins Wasser geben (vergleiche. untenstehende Tabelle). REVAtop wird immer als Schockdosis, am besten abends, in der Nähe der Einlaufdüsen direkt ins Wasser gegeben. Den Kanister dicht über der Wasseroberfläche ausleeren, um für die Augen gefährliche Spritzer zu vermeiden. Zur richtigen Vermischung des Produkts lassen Sie die Filteranlage für 2 Stunden laufen. Es kommt vor, dass eine Zugabe sogar alle 2 Wochen erforderlich ist. In der Zwischensaison genügt im allgemeinen alle 2 Monate eine Zugabe. Nach der Zugabe kann problemlos gebadet werden. Das Mittel wirkt sehr schnell, die Konzentration sinkt in wenigen Stunden.

Der REVAtop-Gehalt in Ihrem Schwimmbad muss nicht stabil gehalten werden. Während der Winterzeit, in der man das Schwimmbad nicht benutzt, wird REVAtop ersetzt durch eine einmalige Zugabe von REVA-WINTER. Die Zugabe von REVAcil jedoch entspricht der Badefrequenz und dem Ergebnis der Messung mit dem Wassertestgerät. Normal werden Zugaben entsprechend der Tabelle empfohlen.

Schwimmbecken Inhalt in Liter	REVAcil Zugabe	REVAtop Zugabe
20.000	0,2 L	2,0 L
30.000	0,3 L	3,0 L
40.000	0,4 L	4,0 L
50.000	0,5 L	5,0 L
60.000	0,6 L	6,0 L
80.000	0,8 L	8,0 L
100.000	1,0 L	10,0 L

Vereinfachte Methode

Erfahrene Anwender von REVAcil, manche seit über 20 Jahren, begnügen sich damit, jeden 2. Monat ein Kombi-Pack REVAcil zu kaufen (5 Liter REVAcil + 2 mal 5 Liter REVAtop) und die Mittel einmal monatlich ins Schwimmbadwasser zu geben: **Am ersten Tag** 5 Liter REVAtop. **Am nächsten**, oder noch besser am übernächsten Tag, 2,5 Liter REVAcil. Diese Zugabe wiederholen Sie einen Monat später. Die Zugabe ist für ein 35.000 L bis 50.000 L großes Privatschwimmbad geeignet. Diese Stammkunden überwachen ihr Schwimmbad per Augenmaß und benötigen kein Testgerät für REVAcil.

Jedes Schwimmbad ist ein Fall für sich, aber es ist durchaus möglich, sich diese „vereinfachte Methode“ anzueignen, vor allem bei ausgeglichenem Wasser und kaum schwankendem pH-Wert.

Bestellen online unter: www.revacil-shop.de



Frisch gefüllte Schwimmbäder

1. Schwimmbad reinigen. Ist das Schwimmbadwasser nach der ersten Füllung trübe oder schmutzig, lohnt sich die Durchführung einer Flockung, sofern Sie einen Sandfilter besitzen.
2. Mit dem REVAcil Testgerät den ph-Wert überprüfen und gegebenenfalls auf 7,2 einstellen.
3. Bei laufender Filteranlage 1l REVAtop (auf 10 cbm Schwimmbadwasser) direkt an den Einlaufdüsen ins Wasser geben.

VORSICHTSMASSNAHME: Den Kanister REVAtop mit dem Ausguss dicht über die Wasseroberfläche halten, um für die Augen gefährliche Spritzer zu vermeiden.

4. Dann **24 Stunden später**, bei laufendem Filter, 0,5l REVAcil (auf 10 cbm Schwimmbadwasser) hinzugeben. Zugabe verteilen auf zwei Tage, oder morgens und abends je zur Hälfte.
5. Filter für weitere 24 Stunden in Betrieb lassen. Falls während dieser Zeit eine Wassertrübung eintritt, ist dies kein Grund zur Beunruhigung. Es bestätigt nur, dass REVAcil die im Wasser gelösten Substanzen beseitigt. Diese Substanzen sammeln sich im Filter, der dann unbedingt gereinigt werden muss. Nach dieser „Müllbeseitigung“ durch REVAcil, sollte innerhalb von 48 Stunden das Ergebnis kristallklares Wasser sein. Ist Ihr Schwimmbad mit einem Sandfilter ausgerüstet, kann, durch Zugabe von einer REVAKlar Kartusche in den Oberflächenabsauger, der Vorgang beschleunigt werden.
6. Das Schwimmbad ist für die Saison gut vorbereitet.

Wichtig: Alle Produkte des REVAcil-Systems müssen direkt ins Schwimmbadwasser gegeben werden und nicht in den Oberflächenabsauger (mit Ausnahme der Flockungsmittel REVAKlar).